



高温除油染色同浴剂 PRE-1206D

◆ 应用领域：

高温除油染色同浴剂 PRE-1206D 是特殊阴、非离子表面活性剂的复配物，本品具有优良的乳化、分散性能，渗透力强，能有效除去化纤织物上的各种纺丝油剂等油性物质，可避免油渍的在沾污。可耐高温，耐酸，和一定量的碱剂，是化纤及其混纺织物除油、染色同浴工艺的理想助剂。

◆ 主要特点：

- 1、 本品具有极佳的高温乳化力、分散效果和除油污效果，能有效的乳化分散去除各类油剂、低聚物等杂质，防止这些杂质的凝聚并造成对染色缸壁及布面的沾污；
- 2、 对分散染料的上染具有优异的高温分散性，对染色匀染性有一定辅助作用；
- 3、 不影响染色织物的得色量和色光，泡沫低，不含磷，不含 APEO，属于环保型印染助剂。

◆ 物化指标：

主要成分：阴/非表面活性剂复配物

外 观：淡黄色透明黏稠液体

含 固 量：42±1%

溶 解 性：易溶于水

PH 值：6-8（1%水溶液）

◆ 使用方法：

化纤纤维织物练染同浴除油工艺：

推荐用量 1~3g/L（视染色布种、染料品种、染色条件酌情增减）

◆ 包装储存：

125 kg 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，本产品应放在阴凉通风仓库放置，室温密闭容器中储存期为 12 个月。