



散纤专用精练剂 PRE-1115

◆ 应用领域：

散纤专用精练剂 PRE-1115 主要用于散纤的高温前处理工艺，具有高效去垢、乳化、分散、润湿、渗透性及 pH 缓冲能力；处理后的织物表面光洁，白度好，毛效好且均匀；可以有效的防止织物在双氧水练漂过程中产生损伤。本产品练漂后滞留在织物上的碱性和双氧水较容易洗除，可以大大的节水、节能。

◆ 性能特点：

- 1、 本产品耐碱性好，能用于硬水中，具有良好的乳化、渗透和去污净洗性能。高温练漂处理后的纤维，具有优良毛效和白度，前处理效果可以达到传统工艺效果。
- 2、 不含 APEO，NPEO，符合环保政策；
- 3、 适用于纤维素类散纤维的高温练漂工艺。

◆ 主要指标：

主要成分：表面活性剂的复配物

外 观：无色黏稠液体

离 子 性：阴非离子

pH 值：6-7（1%水溶液）

◆ 使用方法：

- 1、 间歇式工艺

散纤浸渍处方

散纤专用精练剂 PRE-1115/g.L ⁻¹	1~3
氢氧化钠/g.L ⁻¹	1~3
100%双氧水/g.L ⁻¹	2~4
处理温度/°C	≥95
处理时间/min	20~40

注意事项：应使用软水将上述原料稀释后配制练漂液，切勿将上述原料直接混合配制。



◆ **包装及储存:**

125 kg 塑料桶, 室温保存, 避免阳光直射, 本产品应放在阴凉通风仓库放置, 室温密闭容器中储存期为 12 个月。