



高温易溶除油剂 PRE-1203

◆ 应用领域：

高温易溶除油剂 PRE-1203 由多种高效表面活性剂复配而成，多用于各类化纤及其混纺面料精练除油，能有效去除织物上的油脂、蜡质及各类纺丝油剂，也适用于精练-除油-染色同浴使用，可获得理想的效果。

◆ 主要特点：

- 1、对各类重油污及其他杂质具有优异的渗透、乳化、分散等性能；
- 2、可将去除的油污乳化分散在水中，防止油剂返沾织物，利于染色；
- 3、用于涤纶、尼龙织物除油染色同浴加工，除油效果好，不影响染色织物的得色量和色光；
- 4、单独用于化纤及其混纺针织布前处理练漂工艺白度和毛效好；
- 5、不含甲醛、不含磷、不含 APEO，属于环保型产品。

◆ 物化指标：

主要成分：阴/非表面活性剂复配物

外观：黄色黏稠液体

含固量：80±1%

溶解性：易溶于水

PH 值：6-7（1%水溶液）

◆ 使用方法：

1、缸内浸渍单独精练除油方式：**PRE-1203** 0.5-2.0g/L，片碱用量为 0.5-2g/L，处理温度 90-130℃均可，处理时间 20-40min；

2、平幅连续化水洗精练除油方式：轧液（**PRE-1203** 2.0-10.0g/L，氢氧化钠 1-5g/L，轧液率≥85%）→汽蒸（100℃±5，60-90min）→酸洗（冰醋酸 0.5-1g/L，40-60℃，1-2 道）→水洗（室温，3-6 道）干净即可；

3、练染一浴方式：练染染浴 pH 值 5-13，**PRE-1203** 0.5-2.0g/L，处理温度 100-135℃均可，处理时间 30-60min。

◆ 包装储存：

125 kg 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，本产品应放在阴凉通风仓库放置，室温密闭容器中储存期为 12 个月。