



除硅油剂 PRE-1202

◆ 应用领域：

除硅油剂 ZK-1202 由多种高效表面活性剂复配而成，多用于各类化纤及其混纺面料精练除油，能有效去除织物上的油脂、蜡质及各类纺丝油剂，特别是硅油类油剂。

◆ 主要特点：

- 1、对织造油、纺丝油、特别是硅油类有很好的净洗效果，不损伤纤维强力；
- 2、可将去除的油污乳化分散在水中，防止油剂返沾织物，利于染色；
- 3、用于涤纶、尼龙织物除油染色同浴加工，除油效果好，不影响染色织物的得色量和色光；
- 4、不含磷、不含 APEO、NPEO，属于环保型产品。

◆ 物化指标：

主要成分：阴/非表面活性剂复配物

外 观：黄色黏稠液体

溶 解 性：易溶于水

PH 值：6-7（1%水溶液）

◆ 使用方法：

1、缸内浸渍单独精练除油方式：PRE-1202 0.5-2.0g/L，片碱用量为 0.5-2g/L，处理温度 90℃均可，处理时间 20-40min；

2、平幅连续化水洗精练除油方式：轧液（PRE-1202 2.0-10.0g/L，氢氧化钠 1-5g/L，轧液率 \geq 85%）→汽蒸（100℃ \pm 5，60-90min）→酸洗（冰醋酸 0.5-1g/L，40-60℃，1-2 道）→水洗（室温，3-6 道）干净即可；

3、练染一浴方式：练染染浴 pH 值 5-13，PRE-1202 0.5-2.0g/L，处理温度 100-135℃均可，处理时间 30-60min。

◆ 包装储存：

125 kg 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，本产品应放在阴凉通风仓库放置，室温密闭容器中储存期为 12 个月。