



# 纱线润滑剂 WAX-4030

## ◆ 简介

纱线润滑剂 WAX-4030 是一种不含石蜡和有机硅的纱线润滑剂，具有优异的降低纱线摩擦系数的性能。尤其适用于纤维素、纤维素/合成纤维混纺纱线，以获得良好的滑动性能。

## ◆ 主要特征

- 使纱线表面光滑。
- 可以获得低摩擦值。
- 粒径细小均匀，亲水性优于同类产品。
- 在通常干燥条件下耐黄变。
- 手感柔软光滑。
- 与非离子或阳离子平滑剂兼容。
- 稳定性好，不易破乳。

## ◆ 性质

物理形态	乳白色透乳液
主要成分	高密度聚乙烯蜡与乳化剂
离子型	非离子型，在酸性介质中微阳离子
溶解度	易在冷水中分散

## ◆ 应用

WAX-4030 在搅拌的同时用冷水进行预稀释，并添加到溶液中。  
为了在纱线(主要是纤维素纤维及其混合物)上实现高表面平滑度和良好摩擦值，  
0.8-1.5% WAX-4030 (占纱线重量)  
在 pH 值为 5.0-6.0 的弱酸整理液中预运行约 5 分钟后，温度缓慢升高至 40°C，  
然后保温约 15-20 分钟。液体循环一般为正三反四，可以根据设备的具体参数进  
行调整。

## ◆ 包装和储存

包装 125KG/桶。在约 5-40°C 的阴凉处保存至少 12 个月。如果在 0°C 以下永久  
储存，产品可能会固化和/或改变其稠度。加热至 20-25°C 并充分混合后，产品  
可再次使用，无任何故障