



纱线润滑剂 WAX-4068

◆ 简介

纱线润滑剂 WAX-4068 是一种均匀稳定的纱线润滑剂，具有优异的降低纱线摩擦系数的性能。适用于各种类型纱线的湿上蜡。

◆ 主要特征

- 1、明显降低纱线的摩擦力
- 2、手感柔软光滑
- 3、与非离子或阳离子平滑剂兼容
- 4、稳定性好，不易破乳

◆ 性质

物理形态：乳白色乳液
主要成分：石蜡与特殊表面活性剂
离子型：弱阳离子
溶解度：易在冷水中分散

◆ 应用

WAX-4068 在搅拌的同时用冷水进行预稀释，并添加到溶液中。

为了在纱线上实现高表面平滑度和良好摩擦值，推荐用量如下：

WAX-4068：0.5 -1.5% （占纱线重量）

PH 值：5 -6（纤维素纱线）6 -7（化纤或羊毛纱线）

温度：40° C（纤维素纱线）

50° C（化纤或羊毛纱线）

在弱酸整理液中预运行约 5 分钟后，温度缓慢升高至 40 -50° C，然后保温约 15 -20 分钟。液体循环一般为正三反四，可以根据设备的具体参数进行调整。

◆ 包装和储存

包装 120KG/桶。也可根据客户要求定制包装。

在约 5 -40° C 的阴凉处保存至少 12 个月。

如果在 0° C 以下长时间储存，产品可能会固化和/或改变其稠度。加热至 20 -25° C 并充分混合后，产品可再次使用，无任何故障