



湿摩擦牢度提升剂 DYA-2215

◆ 应用领域：

用于提高各种染料的湿摩擦牢度，特别适用于纯棉以及涤棉织物的染色与印花。优异的稳定性，耐硬水，耐电解质。

◆ 性能特点：

1、用于纤维素纤维活性染料染色或印花后固色处理，具有优异的提高湿摩擦牢度效果，可提高 1~2 级，达到 3 级以上。

2、溶液稳定性更好，耐硬水，耐电解质，耐温性更好，比普通湿摩擦牢度提升剂加工持续性更好。

3、属反应性产品，耐洗性好。

4、织物手感柔软、对色光基本无影响。

5、不含甲醛，不含 APEO、NPEO，符合环保要求使用方便。

6、对日光牢度无影响。

7、无需调整工作液的 PH 值，工作液稳定透明均匀。

◆ 主要指标：

主要成分：特殊改性水性聚氨酯

外观：黄色液体

离子型：阳离子

溶解性：易溶于水

PH 值：4.5-6.5

◆ 使用方法：

浸渍法：2-4% (o.w.f) 30—40℃处理 20—30min。

浸轧法：30-60g/L，一浸一轧。

◆ 包装及储存：

125 kg 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，室温密闭容器中妥善保存可稳定一年，本产品对 0℃以下低温和 40℃以上高温敏感。