



## 除固分散剂 DYA-2320

### ◆ 应用领域：

用于直接染料、活性染料、酸性染料经阳离子固色剂处理后将固色剂剥除的处理，以便可以进行复染回修。

### ◆ 性能特点：

- 1、容易扩散于冷水中，优异分散能力，超强的除固效果；
- 2、低泡、耐高温、耐酸、耐碱和耐硬水性；
- 3、良好的扩散性和拼染性，优良的保护胶体性能和稳定性能；
- 4、禁止与阳离子表面活性剂或阳离子染料混合使用；
- 4、不含 APEO、苯、磷、甲醛等违禁物，符合欧盟环保标准。

### ◆ 主要指标：

主要成分：阴离子型表面活性剂复配物

外观：棕黄色透明液体

含固量：30±1%

溶解性：易溶于水

PH 值：6-7（1%水溶液）

### ◆ 使用方法：

用作除固剂

除固分散剂 DYA-2320/g.L-1	3-6g/L
冰醋酸/g.L-1	2~4
处理温度/°C	>85
处理时间/min	>30

备注：工艺流程为除固液配制→高温除固处理→温水洗（50~60°C，10~15min）→室温水洗（10~15min）→活性染料复染

### ◆ 包装及储存：

125 kg 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，本产品应放在阴凉通风仓库放置，室温密闭容器中储存期为 12 个月。