



无卤阻燃涂层胶 FR-8528

◆ 应用领域：

无卤阻燃涂层胶 FR-8528 是采用先进的阻燃配方生产，具有阻燃性能好、耐水泡等性能，特别适合用于通过 BS-5852 阻燃测试。由于不含任何卤素，属于环保型阻燃剂。

主要应用于户内外沙发面料、墙基布、幕布、室内软包装饰皮革，窗帘以及工业用途织物的耐水洗阻燃后整理。

◆ 性能特点：

- 1、在织物上达一定增重后，阻燃效果极佳，特别适合用于 BS-5852 阻燃测试。
- 2、手感特软、干爽。
- 3、可根据织物颜色情况直接涂层或加入水性色浆后涂层。
- 4、优异的耐水洗性。
- 5、对多溴联苯醚和可萃取八大重金属进行了严格控制。

◆ 主要指标：

主要成分：多种阻燃剂和树脂的复配物

外观：乳白色粘稠液体

有效含量：>55%

◆ 使用方法：

工艺流程：基布→涂层→烘干（温度 140℃-160℃）

请根据织物规格和阻燃要求选择烘干温度和涂布次数。

◆ 包装及储存：

60 公斤或 140KG 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，室温密闭容器中妥善保存可稳定一年，本产品对 0℃ 以下低温和 40℃ 以上高温敏感。