



阻燃涂层胶 LN-1

◆ 应用领域：

阻燃涂层胶 LN-1 是采用先进的阻燃配方生产，具有阻燃性能好、耐水泡等性能，特别适合于通过 BS-5852 阻燃测试。

主要应用于户内外沙发面料、墙基布、幕布、室内软包装饰皮革，窗帘以及工业用途织物的耐水泡阻燃后整理。

◆ 性能特点：

1、在织物上达一定增重后，阻燃效果极佳，特别适合用于 BS-5852 阻燃测试。2、手感特软、干爽。

3、可根据织物颜色情况直接涂层或加入水性色浆后涂层。

4、优异的耐水洗性。

5、对多溴联苯醚和可萃取八大重金属进行了严格控制。

◆ 主要指标：

主要成分：多种阻燃剂和树脂的复配物

外观：乳白色粘稠液体

有效含量：>65%

◆ 使用方法：

工艺流程：基布→涂层→烘干（温度 140℃ -160℃）

请根据织物规格和阻燃要求选择烘干温度和涂布次数。

◆ 包装及储存：

140 公斤塑料桶或吨桶，室温保存，避免阳光直射，室温密闭容器中妥善保存有效期一年以上，本产品对 0℃ 以下低温和 40℃ 以上高温敏感，使用时如有分层，搅拌均匀使用即可。