



## 无氟防水剂 WR-6001

### ◆ 应用领域：

适用于涤棉、纯棉、粘胶纤维织物的防水整理，经其整理后，织物具有很好防水性能，与其它常用纺织印染助剂的配物性较好。

### ◆ 主要成份物化指标：

组 成：烷基酯共聚物乳液

外 观：乳白色不透明液状

离 子 型：弱阳离子

pH(100%)：4 -5

固 含 量：30.0 ± 1.0

### ◆ 性能特点及用途：

本品属无氟防水剂，手感柔软、黄变低、不含甲醛、APEO、PFOA、PFOS，即使是单独使用也有优越的防水性，和氟系防水剂混合使用也不降低防水性能。和交联剂并用处理时可提高洗涤耐久性，对被染物的摩擦、洗涤等的色牢度基本上无影响。

### ◆ 使用方法：

最适使用量根据防水要求不同有差异，按照氟素防水剂的3-5倍的量为基准使用，常规焙烘温度160℃就可以体现很好的防水效果。60g/L用量最佳防水效果可以达到90分以上，具体工艺应根据试验酌情调整。

### ◆ 包装及储存：

125 kg 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，本产品应放在阴凉通风仓库放置，室温密闭容器中储存期为 12 个月。