



蓬松柔软剂 SSI-4118

◆ 应用领域：

适用于涤、纯棉、毛织物的亲水蓬松柔软整理，经其整理后，织物具有很好的蓬松性、柔软性，尤其适用于棉、人棉及莫代尔等面料的蓬松柔软手感整理。

◆ 主要成份：

嵌段改性有机硅乳和特种物质复配物

◆ 物化指标：

外观：无色至淡黄色透明液体

离子性：阳离子

pH 值：5.5-6.5

溶解性：易溶于水

◆ 性能特点及用途：

适用于各种纤维织物的亲水蓬松柔软整理，可赋予织物更好的蓬松和柔软性，乳液稳定性好，不易破乳、漂油，不沾污织物及设备，但禁止与强碱性物质及阴离子性助剂共用，轧软工作液建议 40℃ 以下可以有非常好的柔软、蓬松手感。

◆ 使用方法：

浸渍法、浸轧法工艺均可。

一般浸轧法 10—25 克/升，浸渍法 1—2.5%(o.w.f)，HAC 调 PH 值为 6—6.5 为宜，烘干即可。烘后进行 130—160℃ 的高温短焙可明显增加耐洗性和回弹性，温度太高会适当降低亲水性能。具体工艺应根据试验酌情调整。

◆ 包装及储存：

125 kg 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，本产品应放在阴凉通风仓库放置，室温密闭容器中储存期为 12 个月。