



## 硬挺剂 YT-5032

### ◆ 主要成份：

本品为三聚氰胺高分子聚合物

### ◆ 物化指标：

外 观：透明粘稠液体

离子性：阳离子

pH 值：6-7

### ◆ 性能特点及用途：

本品为低甲醛醚化三聚氰胺树脂，水溶性好可任意比例稀释，可适用于各种纤维(棉、涤、氨纶、锦纶)及其混纺织物的表面涂饰,可以提高织物的固色牢度、摩擦牢度、撕破强力等。

整理后的织物挺括、富有弹性厚实感，成膜韧性好、硬度好，放置不回软，用量30g/L可以有很好的硬度，所以布面甲醛含量在25ppm以下。

与其他助剂共浴化料应该分别稀释后加入化料缸中，避免高浓产品直接混合、避免与强酸性物质长时间共存。

本品和防水剂共浴性良好，不影响防水效果，硬挺剂高硬度用量防水剂淋水等级仍然能够达到4级以上。

### ◆ 使用方法：

可与水以任意比例稀释，使用方便，根据不同硬度要求30-50克/升织物浸轧工作液后，烘干焙烘即可，焙烘温度宜160℃×2分钟，或180℃×40秒，具体工艺应根据试验酌情调整。

### ◆ 包装及储存：

125 kg 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，本产品应放在阴凉通风仓库放置，室温密闭容器中储存期为 12 个月。