



## 硬挺剂 YT-5011

### ◆ 性能及用途：

整理后的织物挺括、富有弹性厚实感，产品为环保产品、成膜韧性好、硬度好，放置不回软，可满足出口产品要求。

厚实、挺括效果持久，而且提高织物摩擦牢度，适用于棉、化纤及混纺织物，可以和固色剂、弱阳离子柔软剂共浴使用，不影响效果。

化料应该分别稀释后加入化料缸中，避免高浓产品直接和固色剂等混合。如果和淀粉、PVA共同使用应先将其化开后降温再加入硬挺剂YT-5011，避免高温煮造成硬挺剂破乳。

本品和防水剂共浴性良好，不影响防水效果，硬挺剂高硬度用量防水剂淋水等级仍然能够达到4级以上。

### ◆ 主要成份：

醋、丙烯酸系共聚物

### ◆ 物化指标：

外 观：乳白色粘稠液体

离子性：阴/非

pH 值：6-7

### ◆ 使用方法：

本品可与水任意比例稀释，工作液均匀一致，与其它助剂共浴性能好。由于产品固含量高、粘稠度大所以化料时要一点一点加水稀释均匀再入大缸化料或使用高速搅拌打开。根据硬挺度要求，将本品适当稀释为工作液，织物经浸轧后烘干，经焙烘可进一步增加硬挺的耐洗性，焙烘时宜140-160℃，具体工艺应根据试验酌情调整。

### ◆ 包装及储存：

125 kg 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，本产品应放在阴凉通风仓库放置，室温密闭容器中储存期为 12 个月。